CARBOPOMP/M/I5N

TGMSO 263

GARANTITO 5 ANNI

5 YEARS WARRANTY

IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per adduzione di carburanti diesel, bio-diesel e benzine ecologiche di motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24 metri.

Normative di riferimento **ISO 7840: 2013 A1 CE**

- ***Omologazione:*** R.I.NA e LLOYD'S REGISTER.
- ***Temperatura:*** -20° C +80° C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%, ai bio-diesel, alle benzine ecologiche con un contenuto massimo di composti ossigenati del 15%.
- ***Rinforzi:*** doppia spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- ***Copertura:*** in gomma nera autoestinguente CR/NBR resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii, al calore, e agli agenti marini.
- ***Superficie:*** liscia ad impressione tela.
- ***Marcatura:*** listino scritta rossa "ℓ - ITALY "CARBOPOMP" MARINE FUEL ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE (DN+ANNO)"

APPLICATION

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for loading diesel, bio-diesel and unleaded fuel for marine pleasure craft inboard engines up to 24 mt length.

Standards: **ISO 7840: 2013 A1 CE**

- ***Approval:*** R.I.NA e LLOYD'S REGISTER.
- ***Temperature range:*** -20° C +80° C

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** black, smooth, petroleum products up to 50% aromatic content resistant NBR rubber. Bio-diesel and unleaded fuel up to 15% oxygened compound resistant.
- ***Reinforcement:*** double steel wire helix with high strength syntetic textile plies.
- ***Cover:*** black, abrasion, fuels, oils, heat and marine agents resistant, self-extinguishing CR/NBR rubber.
- ***Surface:*** smooth fabric finished.
- ***Branding:*** red transfer tape lettering "ℓ - ITALY "CARBOPOMP" MARINE FUEL ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE (DN+YEAR)"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		DIAMETRO ESTERNO *OUTSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESSIONE SCOPPIO *BURST PRESSURE*		RAGGIO DI CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	mt	ft
19	3/4"	29	1.5/32"	0.52	0.35	> 10	> 150	45	1.77"	40	131
20	25/32"	30	1.3/16"	0.55	0.37	> 10	> 150	50	1.97"	40	131
22	7/8"	32	1.1/4"	0.60	0.40	> 10	> 150	55	2.16"	40	131
25	1"	35	1.3/8"	0.70	0.47	> 10	> 150	65	2.56"	40	131
28	1.3/32"	38	1.1/2"	0.80	0.54	> 10	> 150	70	2.76"	40	131
30	1.3/16"	40	1.9/16"	0.85	0.57	> 10	> 150	75	2.95"	40	131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 0