



CX80 SMAR MIEDZIANY

PRZECIWPŁYTKOWY. Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur – od -30°C do +1200°C.

WŁAŚCIWOŚCI:

- zapewnia doskonałe smarowanie
- chroni przed zużyciem ciernym, korozją i wysokimi temperaturami
- temperatura stosowania od -30°C do +1200°C

ZASTOSOWANIE:

- śruby i nakrętki
- połączenia gwintowe i wszelkie powierzchnie dopasowane
- łączniki rurowe
- świece zapłonowe
- koła i podkładki tarcz hamulcowych
- styki baterii
- urządzenia portowe
- obrotnice
- ciężko obciążone łożyska wszelkiego typu
- inne elementy układów pojazdów przemysłowych, maszyn budowlanych, rolniczych i pojazdów samochodowych



opakowanie	tuba 40 g	spray 150 ml	spray 500 ml	duospray 500 ml	puszka 500 g	5 kg	180 kg
karton (ilość sztuk)	25	20	12	12	6	1	1
paleta (ilość sztuk)	3000	2400	1008	1008	924	-	-
kod produktu	032	010	065	232	014	128	



519076401600322



519076401600100



519076401600650



519076401602326



519076401600148



519076401601282