



TFDM4SP INTERPUMP Hypress 4SP

Applicazioni / Applications :



Omologazioni / Type Approval :



Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Internal hose: Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness.

Rinforzo: 4 spirali in acciaio.

Reinforcement: 4 steel wire spiral.

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.



Specifiche applicabili / Applicable specs. :
EN 856 4SP - ISO 3862 4SP

Fluidi raccomandati:

Fluidi idraulici derivati dal petrolio, emulsioni acqua-glicole, lubrificanti.

Recommended fluid:

Hydraulic fluid petroleum based, glycol-water based, lubricant.

Temperatura di esercizio:

da -40 a +100°C
120°C intermittente

Operating temperature range:

from -40 to +100°C
120°C intermittent

part number	ID		size	OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		Ferrule
	in	mm			bar	psi	bar	psi	mm	inch	Kg/m	lb/ft	
	● TFDM4SP-04	1/4"	6,4	04	17,8	450	6525	1800	26100	150	5,906	0,592	0,398
● TFDM4SP-06	3/8"	9,5	06	21,2	445	6453	1780	25810	180	7,087	0,790	0,531	0009-06
● TFDM4SP-08	1/2"	12,7	08	24,3	415	6018	1660	24070	230	9,055	0,940	0,632	0009-08
● TFDM4SP-10	5/8"	16,0	10	28,0	350	5075	1400	20300	250	9,843	1,125	0,756	0009-10
● TFDM4SP-12	3/4"	19,0	12	32,0	350	5075	1400	20300	300	11,811	1,497	1,006	0009-12
● TFDM4SP-16	1 "	25,4	16	39,5	280	4060	1120	16240	340	13,386	2,150	1,445	BMC1-16
● TFDM4SP-20	1.1/4"	31,8	20	50,8	210	3045	840	12180	460	18,110	3,157	2,122	BMC2-20
● TFDM4SP-24	1.1/2"	38,1	24	57,2	185	2683	740	10730	560	22,047	3,713	2,495	BMC2-24
● TFDM4SP-32	2 "	50,8	32	69,8	165	2393	660	9570	660	25,984	4,870	3,273	0009-32



Disponibile anche in versione calzata (in caso di ordine usare il codice TFCM4SP) ed in versione calzata inox (in caso di ordine usare il codice TFIM4SP)

Available with steel plated braided sleeve version (in case of order use code TFCM4SP) or stainless steel braided sleeve version (in case of order use code TFIM4SP)

Marcatura / Marking : Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDM4SHN.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFDM4SPN.

ih INTERPUMP ■■■ Hypress 4SP ISO 3862/EN 856 - DN 6 I.D. 1/4" - W.P. 450

BAR/6525 PSI - MSHA IC-242/2

CARATTERISTICHE: Costruzioni 4 spirali elevata flessibilità.
FEATURES: 4 high tensile spiral high flexibility.