



Łatwa w montażu opaska zapewniająca bezpieczne połączenie i pewny zacisk na wąskiej powierzchni. Specjalnie wyprofilowane brzegi chronią wąż. Przeznaczona do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, petrochemicznym, rolnictwie, w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Easy to install hose clamp providing safe connection and firm crimping even at narrow area. Special profile of edges - protecting from damaging the hose. Designed for applications in the automotive industry, fuel sector, agriculture, ventilation and AC systems.

Kod zamówienia Order code	Zakres średnic (D) Range of diameters (D)	Dostępne materiały Available materials	Szerokość taśmy B1 Band B1 width	Ilość w opakowaniu Pieces in a package
OSL012	8 - 12 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL017	10 - 16 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL020	12 - 20 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL025	16 - 25 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL028	19 - 28 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL032	20 - 32 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL040	25 - 40 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL050	32 - 50 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL060	40 - 60 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	50
OSL070	50 - 70 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL080	60 - 80 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL090	70 - 90 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL100	80 - 100 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL110	90 - 110 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL120	100 - 120 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL130	110 - 130 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL140	120 - 140 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10
OSL160	140 - 160 mm	W1* W2 W4 W5*	9 mm	10

*) Opaski na zamówienie, czas oczekiwania ok. 5 dni / Available on request, delivery time ca. 5 days

Materiały / Materials:

W1 - stal ocynkowana / zinc-plated steel

W2 - śruba - ocynkowana, taśma - stal nierdzewna EN 1.4016 AISI 430 / screw - zinc-plated, band - stainless steel

W4 / A2 - stal nierdzewna / stainless steel EN 1.4301 AISI 304

W5 / A4 - stal nierdzewna / stainless steel EN 1.4401 AISI 316