

**SAPB**
**OSŁONA PLASTIKOWA (CZARNA) STANDARD**

ARMOUR GUARD (BLACK)

**TWORZYWO: PVC**  
 PLASTIC MATERIAL: PVC

**ZAKRES TEMPERATUR: -10°C +70°C**  
 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -10°C +70°C

**ODPORNOŚĆ NA: ścieranie, pękanie, promieniowanie UV, utlenianie, nagrzewanie**  
 RESISTANT: abrasion, crush, UV, ozone and flame resistant

**KLASA PALNOŚCI: zgodna z UL 94 V-0**  
 SELF-EXTINGUISHING: according to UL 94 V-0


numer części		Średnica zewnętrzna (mm)	długość (m)
	wym. wew. (mm)		
SAPB-08	08	12	50
SAPB-12	12	16	50
SAPB-16	16	20	50
SAPB-20	20	25	50
SAPB-24	24	29	50
SAPB-27	27	32	50
SAPB-30	30	35	50
SAPB-35	35	40	50
SAPB-44	44	50	25
SAPB-56	56	63	20
SAPB-67	67	75	20
SAPB-80	80	90	10
SAPB-100	100	110	8

**Zastosowanie:**

Osłona plastikowa STANDARD służy do zewnętrznej ochrony przewodu przeciw uderzeniom, ścieraniu lub innym możliwym uszkodzeniom zagrażającym powierzchni zewnętrznej. Typ osłony stosowany przy przewodach pojedynczych, podwójnych lub całych wiązkach.

**SAPB-basic**
**OSŁONA PLASTIKOWA (CZARNA) - BASIC**


numer części		Średnica zewnętrzna (mm)	długość (m)
	wym. wew. (mm)		
SAPB-12-BASIC	09	12	10
SAPB-15-BASIC	12	15	10
SAPB-19-BASIC	15	19	10
SAPB-24-BASIC	20	24	10

**Zastosowanie:**

Osłona lekka, ekonomiczna stosowana do osłony przewodów elektrycznych i hydraulicznych