

# H Crimp 137

PMH 28

Mobilny warsztat i serwis w terenie



- Wysoka wydajność
- Wąska głowica
- Sygnał audiowizualny
- Duży zakres otwarcia głowicy
- Wytrzymała i niezawodna

## Opcje



EG



DSP



Pompa hydrauliczno-pneumatyczna



Szczęki do przewodów hamulcowych i klimatyzacyjnych



Szczęki znakujące

## Parametry techniczne

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Wydajność</b> .....               | 1" 1/4 4SP                 |
| <b>Zakres zakuwania</b> .....        | 4 - 70 mm                  |
| <b>Siła zacisku</b> .....            | 137 t                      |
| <b>Otwarcie ze szczękami</b> .....   | +28 mm                     |
| <b>Całkowite otwarcie</b> .....      | 100 mm                     |
| <b>Długość szczęk głównych</b> ..... | 75 mm                      |
| <b>Wymiary</b> .....                 | 480 x 250 x 340 mm - 55 kg |
| <b>Szczegół opakowania</b> .....     | 800 x 600 x 830 mm - 75 kg |

## Dostępne szczęki

| N°  | Zakres szczęk | Długość | N°  | Zakres szczęk | Długość |
|-----|---------------|---------|-----|---------------|---------|
| 4   | 04-06         | 56 mm   | 33* | 33-36         | 70 mm   |
| 6   | 06-08         | 56 mm   | 36  | 36-39         | 70 mm   |
| 8   | 08-10         | 56 mm   | 39* | 39-42         | 70 mm   |
| 10  | 10-12         | 56 mm   | 42  | 42-45         | 70 mm   |
| 12  | 12-15         | 56 mm   | 45* | 45-48         | 70 mm   |
| 15* | 15-18         | 56 mm   | 48  | 48-51         | 70 mm   |
| 18* | 18-21         | 56 mm   | 51  | 51-54         | 75 mm   |
| 21* | 21-24         | 56 mm   | 54  | 54-57         | 75 mm   |
| 24  | 24-27         | 56 mm   | 57  | 57-60         | 75 mm   |
| 27* | 27-30         | 56 mm   | 60  | 60-66         | 75 mm   |
| 30  | 30-33         | 56 mm   | 66  | 66-70         | 75 mm   |

\* Rozmiary szczęk zawarte w standardowym zestawie.