

# S Crimp 350/350L

PE 58 Pro / PE 58 Eco

Warsztat pełnej obsługi



- Duża moc oraz duże otwarcie w kompaktowej konstrukcji
- Ergonomiczny mikrometr
- Promieniowy ruch szczęk
- Elektroniczny panel sterujący z licznikiem i półautomatycznym otwieraniem
- Wgłębienie dla końcówek kolankowych
- Szczęki dla węży przemysłowych
- Energooszczędna
- Automatische alerts konserwacji

Standard

Opcje



Ergonomiczny mikrometr



Panel sterujący SMART



Szczęki znakujące



EG



DST



Elektryczny pedał sterujący



DSP



Mechaniczny zderzak



Szczęki do przewodów hamulcowych i klimatyzacyjnych

## Parametry techniczne

<b>Wydajność</b> .....	2" 6SP - 4" Przemysłowe
<b>Zakres zakuwania</b> .....	4 - 130 mm
<b>Siła zacisku</b> .....	350 t
<b>Otwarcie ze szczękami</b> .....	+54 mm
<b>Całkowite otwarcie</b> .....	180 mm
<b>Długość szczęk głównych</b> ...	115 mm
<b>Silnik</b> .....	5,5 kW (4 kW*)
<b>Wymiary*</b> .....	730 x 483 x 812 mm 260 kg wraz z olejem
<b>Szczegóły opakowania*</b> .....	1170 x 760 x 1100 mm 320 kg
<b>Wymiary</b> .....	600 x 400 x 750 mm 240 kg wraz z olejem
<b>Szczegóły opakowania</b> .....	1170 x 760 x 1100 mm 300 kg
<b>Dostępne wersje zasilania</b> ...	400V 3F - 230V 3F/1F

\* Dotyczy modelu S Crimp 350L

## Dostępne szczęki

N°	Zakres szczęk	Długość	N°	Zakres szczęk	Długość
4	04-06	56 mm	51*	51-54	110 mm
6	06-08	56 mm	54	54-57	110 mm
8	08-10	56 mm	57*	57-60	110 mm
10	10-12	56 mm	60	60-66	110 mm
12	12-15	56 mm	66*	66-70	110 mm
15*	15-18	56 mm	70	70-73	110 mm
18*	18-21	56 mm	73*	73-76	125 mm
21*	21-24	56 mm	76	76-80	125 mm
24*	24-27	70 mm	80	80-86	125 mm
27*	27-30	90 mm	86	86-90	125 mm
30	30-33	90 mm	90	90-95	125 mm
33*	33-36	90 mm	95	95-99	125 mm
36	36-39	90 mm	99	99-112	125 mm
39*	39-42	90 mm	112	112-117	125 mm
42	42-45	90 mm	117	117-122	125 mm
45*	45-48	100 mm	122	122-130	125 mm
48	48-51	100 mm			

\* Szczęki zawarte w standardowym zestawie.