

## AGRIPOMP/SP10L



### ZASTOSOWANIE:

Waż gumowy o grubych ścianach, odpowiedni do ssania i przesyłu wody oraz niekorozyjnych płynów (lekkich chemikaliów).

**ZAKRES TEMPERATUR:** -30°C +80°C

### STRUKTURA:

**WARSTWA WEWNĘTRZNA:** czarna, gładka guma SBR.

**WZMOCNIENIE:** opłot ze stalowego drutu z silnym, syntetycznym, włóknem tekstylnym.

**WARSTWA ZEWNĘTRZNA:** czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, guma SBR/EPDM.

**POWIERZCHNIA:** gładka, wykończona materiałem.

**OZNACZENIE NA WĘŻU:** wytłoczone „H.T. - AGRIPOMP/SP10L - W.P. 10 BAR - d.i.”

### DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE:

AGRIPOMP/SP10C z karbowaną warstwą zewnętrzną.

**WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA:** 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

### APPLICATION:

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of water and non corrosive fluids.

**TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

### CONSTRUCTION:

**TUBE:** black, smooth SBR rubber.

**REINFORCEMENT:** steel wire helix with high strength syntetic textile plies.

**COVER:** black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.

**SURFACE:** smooth fabric finished.

**BRANDING:** embossed „H.T. - AGRIPOMP/SP10L - W.P. 10 BAR - d.i.”

### AVAILABLE ON REQUEST:

AGRIPOMP/SP10C with corrugated cover.

**SAFETY FACTOR:** 3:1

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Podciśnienie Vacuum		Promień gięcia Bending radius	Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	bar	mm	mm	m
19	3/4"	29	1.5/32"	0,55	10	150	30	450	0,9	115	40	40
25	1"	35	1.3/8"	0,77	10	150	30	450	0,9	150	40	40
30	1.3/16"	40	1.9/16"	0,91	10	150	30	450	0,9	180	40	40
32	1.1/4"	42	1.21/32"	0,97	10	150	30	450	0,9	190	40	40
35	1.3/8"	45	1.3/4"	1,08	10	150	30	450	0,9	210	40	40
38	1.1/2"	48	1.7/8"	1,20	10	150	30	450	0,9	230	40	40
40	1.9/16"	50	1.31/32"	1,28	10	150	30	450	0,9	240	40	40
45	1.3/4"	55	2.5/32"	1,45	10	150	30	450	0,9	270	40	40
51	2"	62	2.7/16"	1,76	10	150	30	450	0,9	310	40	40
60	2.3/8"	72	2.27/32"	1,80	10	150	30	450	0,9	360	40	40
76	3"	90	3.17/32"	2,90	10	150	30	450	0,9	460	20	50
80	3.5/32"	94	3.11/16"	3,20	10	150	30	450	0,9	480	20	50
90	3.17/32"	106	4.3/16"	3,70	10	150	30	450	0,9	540	20	20
102	4"	116	4.9/16"	4,00	10	150	30	450	0,9	610	20	20
127	5"	145	5.23/32"	7,00	10	150	30	450	0,9	760	20	20
152	6"	173	6.26/32"	10,00	10	150	30	450	0,9	920	20	20
203	8"	228	8.31/32"	17,50	10	150	30	450	0,9	1220	10	10