



ALIMPOMP/NE

ZASTOSOWANIE:

Wąż PVC z metalowym oplotem, nietoksyczny, używany do dostarczania wody w przemysłowych ekspresach do kawy.

ZAKRES TEMPERATUR: -10°C +60°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, PVC.

WZMOCNIENIE: oplot ze stalowego drutu.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna PVC, odporna na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów.

POWIERZCHNIA: gładka.

OZNACZENIE NA WĘŻU: drukowane „H.T. - ALIMPOMP/NE - NON TOXIC - d.i. - ITALY”

APPLICATION:

Steel wire PVC hose non toxic used for water discharge in coffee machines.

TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C

CONSTRUCTION:

TUBE: smooth black PVC.

REINFORCEMENT: steel wire helix.

COVER: weathering and most chemical resistant black PVC.

SURFACE: smooth.

BRANDING: ink marking “H.T. - ALIMPOMP/NE - NON TOXIC - d.i. - ITALY”

Podane charakterystyki odnoszą się do zakresu temperatur od 23°C ± 2°C (ISO 291) - przy tolerancji ± 5%

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

All technical specifications apply to a temperature of 23°C ± 2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ± 5%

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Grubość ścianki Thickness		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Podciśnienie Vacuum	Promień gięcia Bending radius
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	mm
13	1/2"	3	0,12"	0,20	7	105	0,8	30