

## FIREPOMP/100



### ZASTOSOWANIE:

Wąż PVC odpowiedni do przesyłu piany gaszącej i wody, używany w szpulach będących w wyposażeniu samochodów strażackich.

**ZAKRES TEMPERATUR:** -10°C 60°C

### STRUKTURA:

**WARSTWA WEWNĘTRZNA:** czarna, gładka, PVC, odporna na płyny i piany gaśnicze.

**WZMOCNIENIE:** dwa silne, syntetyczne oploty tekstylne.

**WARSTWA ZEWNĘTRZNA:** czarna, samogasnąca, PVC odporna na warunki atmosferyczne i starzenie się.

**POWIERZCHNIA:** gładka, wytłaczana.

**OZNACZENIE NA WĘŻU:** drukowane „H.T. - FIREPOMP - AUTOTESTIN GUENTE - 100 BAR - MADE IN ITALY”

**WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA:** 3:1

### APPLICATION:

PVC hose suitable for self-extinguishing foams and fluids delivery, used on fire engine reels.

**TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

### CONSTRUCTION:

**TUBE:** black, smooth, fluid and fire-proof foams resistant PVC.

**REINFORCEMENT:** two strength synthetic textile braids.

**COVER:** black, abrasion, weathering and aging resistant self-extinguishing PVC.

**SURFACE:** smooth extruded.

**BRANDING:** ink marking „H.T. - FIREPOMP - AUTOTESTIN GUENTE - 100 BAR - MADE IN ITALY”

**SAFETY FACTOR:** 3:1

Podane charakterystyki odnoszą się do zakresu temperatur od 23°C ± 2°C (ISO 291) - przy tolerancji ± 5%

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

All technical specifications apply to a temperature of 23°C ± 2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ± 5%

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch		bar	psi	bar	psi	
10	3/8"	18	23/32"	0,24	100	1500	300	4500	50-100
13	1/2"	22	7/8"	0,33	100	1500	300	4500	50-100