



FLATPOMP/10

ZASTOSOWANIE:

Lekki i gładki, cienkościenny, płaski wąż gumowy odpowiedni do odprowadzania przemysłowej i zanieczyszczonej wody.

ZAKRES TEMPERATUR: -30°C +80°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka guma SBR.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne włókno tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, guma SBR/EPDM.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: zielony ciągły pasek „H.T. - WATER DELIVERY W.P. 10 BAR (150 PSI)”

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

APPLICATION:

Softwall light and flat rubber hose suitable for discharge of industrial and waste water.

TEMPERATURE RANGE: -30°C +80°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth SBR rubber.

REINFORCEMENT: high strength synthetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: green transfer tape lettering “H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)”

SAFETY FACTOR: 3:1

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnicazew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch		bar	psi	bar	psi	
30	1.3/16"	36	1.13/32"	0,36	10	150	30	450	40
32	1.1/4"	38	1.1/2"	0,41	10	150	30	450	40
35	1.3/8"	41	1.5/8"	0,45	10	150	30	450	40
38	1.1/2"	44	1.23/32"	0,48	10	150	30	450	40
40	1.9/16"	46	2.13/16"	0,50	10	150	30	450	40
45	1.3/4"	51	2"	0,56	10	150	30	450	40
50/51	2"	57	2.1/4"	0,74	10	150	30	450	40
60	2.3/8"	67	2.41/64"	0,84	10	150	30	450	40
70	3.3/4"	77	3.1/32"	0,97	10	150	30	450	40
75/76	3"	82	3.7/32"	1,03	10	150	30	450	40
80	3.5/32"	87	3.7/16"	1,10	10	150	30	450	40
90	3.17/32"	98	3.27/32"	1,45	10	150	30	450	40
100/102	4"	108	4.1/4"	1,57	10	150	30	450	40
120	4.3/4"	128	5.1/32"	1,93	10	150	30	450	40
152	6"	160	6.5/16"	2,70	10	150	30	450	20
203	8"	213	8.12/32"	4,70	10	150	30	450	20
254	10"	264	10.3/8"	6,10	10	150	30	450	20