



FLATPOMP/18

ZASTOSOWANIE:

Waż gumowy przeznaczony do przesyłu wody i niekorozyjnych płynów. Odpowiedni do pomp zanurzeniowych i systemów nawadniania.

ZAKRES TEMPERATUR: -30°C +80°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka guma SBR.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne włókno tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, guma SBR/EPDM.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: wytłoczone „H.T. - FLATPOMP/18 - W.P. 18 BAR (270 PSI)”

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 2,5:1

APPLICATION:

Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids. Suitable for submersible pumps and irrigation systems.

TEMPERATURE RANGE: -30°C +80°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth SBR rubber.

REINFORCEMENT: high strength syntetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: embossed “H.T. - FLATPOMP/18 - W.P. 18 BAR (270 PSI)”

SAFETY FACTOR: 2,5:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
50	2"	60	2.3/8"	1,00	18	270	45	675	20 - 60
60	2.3/8"	70	2.3/4"	1,16	18	270	45	675	20 - 60
80	3.5/32"	90	3.17/32"	1,55	18	270	45	675	20 - 60
90	3.17/32"	102	4"	2,10	18	270	45	675	20 - 60
100/102	4"	112	4.3/8"	2,33	18	270	45	675	20 - 60
120	4.3/4"	132	5.3/16"	2,50	18	270	45	675	20 - 60
152	6"	164	6.15/32"	3,60	18	270	45	675	20 - 60