



INDUPOMP/10

ZASTOSOWANIE:

Elastyczny wąż tłoczny do wody przemysłowej oraz niekorozyjnych płynów (lekkich chemikaliów).

ZAKRES TEMPERATUR: -30°C +80°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka guma SBR.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne włókno tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, guma SBR/EPDM.

POWIERZCHNIA: wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: zielony ciągły pasek „H.T. - WATER DELIVERY W.P. 10 BAR (150 PSI)”

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Softwall rubber hose suitable for delivery of water and non corrosive fluids.

TEMPERATURE RANGE: -30°C +80°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth SBR rubber.

REINFORCEMENT: high strength syntetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: green transfer tape lettering “H.T. - WATER DELIVERY - W.P. 10 BAR (150 PSI)”

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
25	1"	34	1.11/32"	0,63	10	150	30	450	40
30	1.3/16"	42	1.21/32"	0,98	10	150	30	450	40
32	1.1/4"	44	1.23/32"	1,03	10	150	30	450	40
35	1.3/8"	48	1.7/8"	1,23	10	150	30	450	40
38	1.1/2"	52	2.1/16"	1,42	10	150	30	450	40
40	1.9/16"	54	2.1/8"	1,48	10	150	30	450	40
45	1.3/4"	61	2.13/32"	1,88	10	150	30	450	40
51	2"	68	2.11/16"	2,19	10	150	30	450	40
60	2.3/8"	82	3.7/32"	3,28	10	150	30	450	40
80	3.5/32"	103	4.1/16"	4,65	9	135	27	405	20
102	4"	126	4.15/16"	6,24	8	120	24	360	20