

LAVTUB/INDUSTRIAL



ZASTOSOWANIE:

Wąż PVC nieskręcający się, odpowiedni do urządzeń myjących.

ZAKRES TEMPERATUR: -10°C +60°C

APPLICATION:

Netted PVC hose anti-torsion no toxic suitable for wash down services.

TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: biała, gładka, nietoksyczna mieszanka PVC.

WZMOCNIENIE: nieskręcające się, silne syntetyczne włókno tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: odporna na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów, żółta z czerwonym paskiem PVC.

POWIERZCHNIA: gładka wytłaczana.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

CONSTRUCTION:

TUBE: white, smooth non toxic PVC compound.

REINFORCEMENT: anti-torsion high strength syntetic textile yarn.

COVER: weathering and most chemicals resistant opaque yellow with red strip PVC.

SURFACE: smooth extruded.

SAFETY FACTOR: 3:1

Podane charakterystyki odnoszą się do zakresu temperatur od 23°C ± 2°C (ISO 291) - przy tolerancji ± 5%

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

All technical specifications apply to a temperature of 23°C ± 2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ± 5%

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Promień gięcia Bending radius	Długość Length
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
12/13	1/2"	0,14	9	135	27	405	65	25/50
15/16	5/8"	0,17	9	135	27	405	75	25/50
19/20	3/4"	0,25	8	120	24	360	95	25/50
25	1"	0,41	7	105	21	315	125	25/50