




THE0M2K INTERPUMP Marathon 2SC

Improved Temperature Range

Applicazioni / Applications :



Specifiche applicabili / Applicable specs. :

IMM - Exceed EN 857 2SC

ISO 11237 2SC

C

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Internal hose: Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Reinforcement: two high tensile steel wire braids.

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions.

Fluidi raccomandati:

Olii idraulici e biologici, emulsioni acqua-glicole, lubrificanti.

Recommended fluid:

Biological and mineral oils, glycol-water based, lubricant.

Temperatura di esercizio:

da -40 a +120°C (intermittente 135°)

da -40 a +70°C per fluidi a base d'acqua

Operating temperature range:

from -40 to +120°C (intermittent 135°)

from -40 to +70°C for water based fluids

part number													
	ID	size		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight (approx)		
					in	mm	mm	bar	psi	bar	psi		mm
○ THE0M2KN04	1/4"	6,4	04	13,3	450	6525	1800	26100	50	1,969	0,285	0,192	001C-04
● THE0M2KN05	5/16"	8,0	05	14,8	420	6090	1680	24360	60	2,362	0,330	0,222	001C-05
● THE0M2KN06	3/8"	9,5	06	17,1	385	5583	1540	22330	70	2,756	0,422	0,284	001C-06
● THE0M2KN08	1/2"	12,7	08	20,4	350	5075	1500	21750	80	3,150	0,566	0,349	001C-08
○ THE0M2KN10	5/8"	16,0	10	23,5	350	5075	1400	20300	90	3,543	0,665	0,447	001C-10
● THE0M2KN12	3/4"	19,0	12	27,6	280	4060	1120	16240	120	4,725	0,865	0,531	001C-12
● THE0M2KN16	1"	25,4	16	36,0	250	3625	1000	14500	140	5,512	1,390	0,934	0022-16

Lengths exceeding EN-specification

Marcatura / Marking : Disponibile solo in versione "rilievo" / Available only "embossed"

INTERPUMP MARATHON >>> EXCEEDS EN 857/ISO 11237 - 2SC DN 12 I.D. 1/2" - W.P. 350 BAR/5075 PSI

CARATTERISTICHE: Tubo NO-SKIVE - Elevate pressioni di esercizio e di scoppio superiori alla norma - Testato fino a 1.000.000 impulsi

FEATURES: No skive hose - Exceed EN specification - Impulse tested up to 1.000.000 cycles