

Wałki żeliwne

Oferujemy pręty żeliwne wykonane zgodnie z normami:

Skład chemiczny EN 100002 - 1, 10045 - 1,

Twardość EN 10003 - 1.

Przeciętna długość prętów - około 3000 mm

Dostępne są również pręty o przekroju:

Kwadratowym o wymiarach: od 30 x 30 do 300 x 300

Prostokątnym o wymiarach: od 40 x 20 do 620 x 120

Ponadto w ofercie znajdują się tuleje żeliwne o średnicy zewnętrznej od 60 - 400 mm, średnica wewnętrzna wg zamówienia.

Dostarczamy za pośrednictwem firm spedycyjnych także pręty cięte na konkretny wymiar!

Materiał	Wytrzymałość na rozciąganie Rm N/mm ²	Twardość HB
GG 25	155 - 195	170 - 190
GG 35	185 - 220	190 - 220
GGG 40	370 - 400	130 - 190
GGG 50	420 - 500	170 - 240
GGG 60	550 - 600	200 - 290

Zakres średnic: Ø20mm - Ø200 mm

Zapytaj o szczegóły: 33 829 56 62

Rury precyzyjne

Rury precyzyjne dostarczane są w gatunkach: St 37.4 po wyżarzaniu normalizującym NBK, z zabezpieczeniem ochronnym powierzchni: fosforanowanie, oliwienie.

Oferujemy także rury ocynkowane.

Tolerancja wykonania wg DIN 2462 (EN ISO 1127)

Zakres średnic: Ø4x1 - Ø38x4

Zapytaj o metryczny zakres materiałowy: 33 829 56 62