



TT/ANTIGELO/V

ZASTOSOWANIE:

Jednowarstwowy wąż PVC do urządzeń myjących.

ZAKRES TEMPERATUR: -5°C +60°C

APPLICATION:

One-layer PVC hose for wash down services.

TEMPERATURE RANGE: -5°C +60°C

STRUKTURA:

WAŻ: jednowarstwowe, odporne na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów zielone przezroczyste PVC. Twardość Shore'a A: 70 ± 5.

POWIERZCHNIA: gładka, wytłaczana.

OZNACZENIE NA WĘŻU: drukowane „ANTIGELO VIP”

CONSTRUCTION:

HOSE: One-layer, weathering and most chemicals resistant green transparent PVC. Hardness Shore A: 70 ± 5.

SURFACE: smooth extruded.

BRANDING: ink marking “ANTIGELO VIP”

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

 Średnica wew. Inside diameter		 Średnica zew. Outside diameter		 Waga Weight	 Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	m
12/13	1/2"	17	21/32"	0,16	100
14	9/16"	19	3/4"	0,18	100
16	5/8"	22	7/8"	0,27	100
18	23/32"	24	15/16"	0,29	100
20	25/32"	27	1.1/16"	0,35	100
22	7/8"	30	1.3/16"	0,44	50
25	1"	33	1.5/16"	0,51	50
30	1.3/16"	40	1.9/16"	0,75	50
35	1.3/8"	45	1.3/4"	0,87	50
40	1.9/16"	50	1.31/32"	1,08	30
45	1.3/4"	55	2.5/32"	1,28	30
50	1.31/32"	64	2.17/32"	1,70	30