



VERNIPOMP/HT

ZASTOSOWANIE:

Wąż gumowy, ssawno-tłoczny o twardych ścianach, odpowiedni do farb i rozpuszczalników nie zawierających aromatycznych, alifatycznych i chlorowanych węglowodorów.

ZAKRES TEMPERATUR: -40°C +100°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, specjalna guma odporna na farby.

WZMOCNIENIE: spirala z drutu stalowego oraz silne syntetyczne warstwy tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna guma, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, farby i ozon.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of paints with solvents non containing aromatic, aliphatic and chlorinated hydrocarbons.

TEMPERATURE RANGE: -40°C +100°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth, paints resistant special rubber.

REINFORCEMENT: steel wire helix with high strength synthetic textile plies.

COVER: black, abrasion, paints, weathering and ozone resistant rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Podciśnienie Vacuum	Promień gięcia Bending radius	Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	bar	mm	m
13	1/2"	23	29/32"	0,45	10	150	30	450	0,8	55	40
16	5/8"	26	1.1/32"	0,50	10	150	30	450	0,8	65	40
19	3/4"	30	1.3/16"	0,60	10	150	30	450	0,8	75	40
25	1"	36	1.13/32"	0,75	10	150	30	450	0,8	100	40