



PLUG-__M

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych- gwint wewnętrzny
Threaded plugs for female adaptors

Kod zamówienia Code	Gwint Thread				
	UNF / UN	BSPP / BSPT	NPTF	ORFS	Metryczny / Metric
PLUG-01M	-	1/8"-28	-	-	M10x1,5
PLUG-02M	1/2"-20	1/4"-19	1/4"-18	-	M12x1,5
PLUG-23M	9/16"-18	-	-	9/16"-18	M14x1,5
PLUG-03M	5/8"-18	3/8"-19	3/8"-19	-	M16x1,5
PLUG-13M	-	-	-	11/16"-16	M18x1,5
PLUG-04M	-	1/2"-14	1/2"-14	-	M20x1,5
PLUG-05M	7/8"-14	5/8"-14	-	-	M22x1,5
PLUG-20M	-	-	-	-	M24x1,5
PLUG-06M	1.1/16"-12	3/4"-14	3/4"-14	-	M26x1,5
PLUG-29M	1.3/16"-12	-	-	1.3/16"-12	M30x2 i M30x1,5
PLUG-07M	1.5/16"-12	1"-11	1"-11.1/2	-	-
PLUG-15M	-	-	-	-	M36x2 i M36x1,5
PLUG-08M	-	1.1/4"-11	1.1/4"-11.1/2	-	-
PLUG-16M	-	-	-	-	M42x2
PLUG-17M	-	-	-	-	M45x2 i M45x1,5
PLUG-09M	1.7/8"-12	1.1/2"-11	1.1/2"-11.1/2	-	-
PLUG-18M	-	-	-	-	M52x2
PLUG-10M	-	2"-11	2"-11.1/2	-	-

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych- gwint wewnętrzny
Threaded plugs for female adaptors



PLUG-__M



PLUG-__F

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych- gwint zewnętrzny
Threaded plugs for male fittings

Kod zamówienia Code	Gwint Thread				
	UNF / UN	BSPP / BSPT	NPTF	ORFS	Metryczny / Metric
PLUG-01F	-	1/8"-28	1/8"-27	-	M10x1,5
PLUG-11F	-	-	-	-	M12x1,5
PLUG-02F	-	1/4"-19	1/4"-18	-	-
PLUG-23F	9/16"-18	-	-	9/16"-18	M14x1,5
PLUG-12F	-	-	-	-	M16x1,5
PLUG-03F	-	3/8"-19	3/8"-18	-	-
PLUG-13F	-	-	-	-	M18x1,5
PLUG-19F	-	-	-	-	M20x1,5
PLUG-04F	-	1/2"-14	1/2"-14	13/16"-16	-
PLUG-26F	7/8"-14	-	-	-	M22x1,5
PLUG-20F	-	-	-	-	M24x1,5
PLUG-06F	1.1/16"-12	3/4"-14	3/4"-14	-	M26x1,5
PLUG-07F	1.5/16"-12	1"-11	1"-11.1/2	-	-
PLUG-15F	-	-	-	-	M36x1,5 i M36x2
PLUG-08F	-	1.1/4"-11	1.1/4"-11.1/2	-	M42x1,5
PLUG-16F	-	-	-	-	M42x2
PLUG-09F	1.7/8"-12	1.1/2"	1.1/2"-11.1/2	-	-
PLUG-18F	-	-	-	-	M52x2
PLUG-10F	-	2"-11	2"-11.1/2	-	-

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych- gwint zewnętrzny
Threaded plugs for male fittings




PLUG-__F

POCG-__

Zaślepki do elementów złącznych banjo
Plugs for BSP banjo

Kod zamówienia Code	Wielkość Size
POCG-04	1/4"
POCG-06	3/8"
POCG-08	1/2"

Zaślepki do elementów złącznych banjo
Plugs for BSP banjo



POCG-__



WRGM__

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych z gwintem wewnętrznym - metrycznym
Metric threaded plugs for female fittings

Kod zamówienia Code	Gwint Thread
WRGM10	M10x1
WRGM12	M12x1,5
WRGM14	M14x1,5
WRGM16	M16x1,5
WRGM18	M18x1,5
WRGM20	M20x1,5
WRGM22	M22x1,5
WRGM26	M26x1,5
WRGM27	M27x2
WRGM30	M30x2
WRGM33	M33x2
WRGM36	M36x2
WRGM42	M42x2

Zaślepki gwintowane do el. złącznych z gwintem wewnętrznym - metrycznym
Metric threaded plugs for female fittings



WRGM__

WRGC__

Zaślepki gwintowane do elementów złącznych z gwintem wewnętrznym - calowym
Metric threaded plugs for female fittings

Kod zamówienia Code	Gwint Thread
WRGC01	1/4"
WRGC02	3/8"
WRGC03	1/2"
WRGC04	3/4"
WRGC05	1"
WRGC06	1.1/4"
WRGC07	1.1/2"
WRGC08	2"

Zaślepki gwintowane do el. złącznych z gwintem wewnętrznym - calowym
Metric threaded plugs for female fittings



WRGC__

CTA__AA

Zaślepki termokurczliwe do elementów złącznych
Thermoplastic caps for adaptors

Kod zamówienia Code	Wielkość Size	Długość Length
CTA2530AA	25	30
CTA2850AA	28	50
CTA3140AA	31	40
CTA3440AA	34	40
CTA3850AA	38	40
CTA4660AA	46	50

Zaślepki termokurczliwe do elementów złącznych
Thermoplastic caps for adaptors




CTA__AA



PFS3-__

Zaśleпки do przyłączy flanszowych SAE 3000 PSI
 SAE Flanges 3000 PSI Plugs

3000 PSI	
Kod zamówienia Code	Wielkość Size 
PFS3-08	1/2"
PFS3-12	3/4"
PFS3-16	1"
PFS3-20	1.1/4"
PFS3-24	1.1/2"
PFS3-32	2"
PFS3-40	2.1/2"

PFS6-__

Zaśleпки do przyłączy flanszowych SAE 6000 PSI
 SAE Flanges 6000 PSI Plugs

6000 PSI	
Kod zamówienia Code	Wielkość Size 
PFS6-08	1/2"
PFS6-12	3/4"
PFS6-16	1"
PFS6-20	1.1/4"
PFS6-24	1.1/2"
PFS6-32	2"
-	-

Zaśleпки do przyłączy flanszowych SAE 3000 PSI i SAE 6000 PSI
 SAE Flanges 3000 PSI and 6000 PSI Plugs



PFS3-__

PFS6-__

Yelloc-__

Zaśleпки Yelloc® do elementów złącznych oraz przewodów hydraulicznych
 Plugs Yelloc® for adaptors and hydraulic hose assemblies

Yelloc to profesjonalne narzędzie do zminimalizowania wycieku, posiada szereg zastosowań. Zaśleпки Yelloc używane w celu ochrony części maszyn np. przewodów i złączek hydraulicznych, zapobiegają zbieraniu się kurzu, wilgoci i zanieczyszczeń, które są główną przyczyną uszkodzeń i korozji maszyn.

- Montaż bez użycia narzędzi.
- Zakres temperatur: od -25 °C do +90 °C.
- Wymiary: 1-10 mm MICRO, STD 5-22 mm, XL 13-42 mm.
- Nie zawierają silikonu.

Professional tool to minimize spillage. YELLOC® service plug is a solid service plug made of high quality oil resistant rubber. Service plug can be used to retain oil or chemicals in a system for example while repairs are ongoing. Service plug can be used to protect sensitive channels in a machine part during storage. Preventing dust, moisture and contaminants from entering the sensitive components and cause damage and corrosion.

- **Without the use of tools.**
- **Only for industrial use.**
- **Temperature range: -25°C to +90°C.**
- **Dimensions: MICRO 1-10 mm, STD 5-22 mm, XL 13-42 mm.**
- **Contain no silicone.**

Zaśleпки Yelloc® do elementów złącznych oraz przewodów hydraulicznych
 Plugs Yelloc® for adaptors and hydraulic hose assemblies



YELLOC-__